



# I. Карта технического обслуживания автомобилей UAZ Patriot

(Выполняется через 15 тыс.км или  
через 1 год эксплуатации)

Наименование организации		Дата									
Идентификационный номер ТС (VIN)		Модель автомобиля									
Пробег, км		№ заказа-наряда									
№/№ п/п	Наименование работ	Номера талонов сервисной книжки									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Контрольно-осмотровые (диагностические) работы</b> <i>Проверить</i> <sup>*1</sup> :										
1.1	Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Работоспособность ремней безопасности, замка и предохранителя открывания капота, замков дверей	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.3	Состояние элементов передней и задней подвесок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.4	Состояние подвески двигателя	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
1.5	Схождение и максимальный угол поворота передних колёс	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.6	Состояние промежуточной опоры карданного вала	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.7	Регулировку подшипников ступиц колёс	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-
1.8	Люфт шкворней поворотного кулака	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.9	Свободный ход рулевого колеса <sup>*2</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.10	Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.11	Работу системы охлаждения	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-
1.12	Герметичность систем впуска воздуха, рециркуляции отработавших газов, управления рециркуляцией отработавших газов (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения, отопления и кондиционирования, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей <sup>*2</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.14	Провести диагностику системы управления двигателем и АБС <sup>*3</sup>	+	+	+	+	+	+	+	*	*	*

1.15	Провести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей	+	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Работоспособность клапана продувки адсорбера* <sup>3</sup> (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.17	Плотность охлаждающей жидкости	один раз в год перед зимним сезоном экспл.								
1.18	Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.19	Свободный ход педали тормозной системы	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.20	Состояние тормозных колодок и диска передних колёс	-	+	+	+	+	+	+	+	+
1.21	Состояние колёс и шин	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.22	Степень износа тормозных накладок колодок задних колёс и стояночного тормоза	-	-	+	-	+	-	+	-	+
1.23	Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной системы, работу регулятора давления* <sup>3</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.24	Дымность отработавших газов (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.25	Состояние фаз газораспределения (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	-	+	+	+	+	+	+	+	+
1.26	Уровень масла в коробке передач, переднем и заднем мостах	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Регламентные работы</b>									
2.1	Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме* <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2	Подтянуть крепление опор двигателя и их кронштейнов	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.3	Подтянуть крепление элементов передней и задней подвесок* <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.4	Подтянуть крепление шкивов коленчатого вала и генератора (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	+	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Подтянуть крепление шкивов ТНВД, водяного насоса, вентилятора (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	+	-	+	-	+	-	+	-
2.6	Подтянуть крепление генератора и стартера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	+	+	-	+	-	+	-	+	-
2.7	Подтянуть крепление генератора и стартера, ТНВД (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	+	-	+	-	+	-	+	-
2.8	Отбалансировать колёса и переставить по схеме	-	*	*	*	*	*	*	*	*
2.9	Заменить ремень привода топливного насоса высокого давления, автоматический натяжитель и обводной ролик (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2.10	Заменить ремень привода навесных агрегатов (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	-	-	-	+	-	-	+	-	-

№/№ п/п	Наименование работ	Номера талонов сервисной книжки									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11	Заменить ремень (ремни) привода навесных агрегатов и автоматический натяжитель (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-409)	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.12	Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов, деталей воздуховода, топливопроводов, топливной рампы с форсунками	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.13	Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения, радиатора, его облицовки и электровентиляторов, систем выпуска отработавших газов и её подвески*2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.14	Подтянуть крепление натяжных роликов ремней привода агрегатов (для всех автомобилей) и катушек зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.15	Очистить и промыть детали системы вентиляции картера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
2.16	Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра, очистить внутреннюю поверхность корпуса воздушного фильтра	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
2.17	Подтянуть крепление фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и мостов, шаровых опор к фланцам кожухов полуосей, ведущих фланцев к ступицам, рычага поворотного кулака, сошки и картера рулевого механизма, наконечников рулевых тяг	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.18	Промыть топливные баки	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-
2.19	Промыть сетчатый фильтр электробензонасоса	+	-	*	-	-	*	-	-	*	-
2.20	Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-
2.21	Слить отстой из фильтров тонкой и грубой очистки топлива (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22	Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.23	Заменить: форсунки, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, нейтрализатор, адсорбер, все датчики системы управления двигателем и катушки зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
2.24	Прочистить контрольное отверстие в насосе системы охлаждения	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.25	Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи, прочистить вентиляционные отверстия в пробках, проверить уровень и замерить плотность электролита	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.26	Заменить свечи зажигания (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.27	Отрегулировать направление световых пучков головных и противотуманных фар	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.28	Очистить предохранительные клапаны ведущих мостов	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+

2.29	Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)*2*4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.30	Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)*4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.31	Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр с предварительной промывки системы смазки (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)*4	-	-	*	-	*	-	*	-	*	-
2.32	Заменить масло в коробке передач	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.33	Заменить масло в раздаточной коробке	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.34	Заменить масло в переднем и заднем мостах	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.35	Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колёс и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
2.36	Заменить воздушный фильтр системы вентиляции салона	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2.37	Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления	через 90000 км пробега или один раз в 2 года, в зависимости от того, что раньше наступит									
2.38	Заменить жидкость гидроприводов тормозов и сцепления	один раз в два года									
2.39	Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость	через 60000 км пробега или один раз в три года, в зависимости от того, что раньше наступит									
2.40	Смазать:*2										
	- шарниры переднего и заднего карданных валов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- шлицы переднего и заднего карданных валов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- шарниры рулевых тяг	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.41	Смазать:										
	- подшипники вала рулевой колонки	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
	- замки дверей	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- трущиеся участки ограничителя дверей	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- петли дверей и капота	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза, трос стояночного тормоза	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-

"+" - работа выполняется

"-" - работа не выполняется

"\*" - рекомендуемая операция, выполняется с согласия владельца (в стоимость ТО не входит, оплачивается отдельно)

\*1 - устранение неисправностей, обнаруженных при выполнении контрольно-осмотровых работ по талонам СК, а также неисправностей, возникших в гарантийный период по вине владельца, производится за дополнительную оплату

\*2 - при тяжелых условиях эксплуатации, рекомендуется выполнять через 7500 км пробега

\*3 - для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы и детали

\*4 - запрещается смешивание моторных масел различных торговых марок и фирм. При переходе на масло другой торговой марки или другой фирмы промывка системы смазки двигателя промывочными или заменяющими маслами обязательна

Исполнитель \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

**Автомобиль  
принял**

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

**Примечание:**

1. Выполненные работы отметить (обвести кружком в колонке соответствующего талона СК).
2. Работа выполняется согласно технологической документации ОАО "УАЗ".
3. Карта технического обслуживания хранится с заказ-нарядом.

## I I. Карта технического обслуживания автомобилей UAZ Patriot



(Рекомендуемая выполнять через 7500  
км по дополнительным талонам ТО)

Наименование организации		Дата									
Идентификационный номер ТС (VIN)		Модель автомобиля									
Пробег, км		№ заказа-наряда									
№/№ п/п	Наименование работ	Номера талонов сервисной книжки									
		0.1	1.1.	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1			
<b>1</b>	<b>Контрольно-осмотровые (диагностические) работы</b> <b>Проверить*<sup>1</sup>:</b>										
1.9	Свободный ход рулевого колеса* <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+			
1.13	Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения, отопления и кондиционирования, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей* <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+			
<b>2</b>	<b>Регламентные работы</b>										
2.1	Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме* <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+			
2.3	Подтянуть крепление элементов передней и задней подвесок* <sup>2</sup>	+	+	+	+	+	+	+			
2.13	Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения, радиатора, его облицовки и электроклапанов, систем выпуска отработавших	+	+	+	+	+	+	+			

